

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Lehwald
Anhänger
0171-6419857
Lise-Meitner-Str. 2

45768 Marl
Deutschland

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: DI220600621
Kundennr.: 50887
Datum: 7. Juni 2022
Ihr Ansprechpartner: Ann-Kathrin Nagel
Durchwahl: +49(0)54094034113
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: a.nagel@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220010957, Ihre Referenznr.: TEL. SAMMEL KW 23

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|---|--------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
| <p>*** Rückstand aus Auftrag: DA220009075 *** Ihre Belegnr.: SAMMEL KW 19</p> | | | | | | |
| 1 | 805020 | | <p>Stabilus-Stoßdämpfer f. 251 S, 251 R, neu, 505 mm, 370589 Stoßdämpfer für AL-KO 251 S, neue Ausf. ab Bj. 93, 505 mm (370589, 581469, 370561, 604273) 251 R</p> | 2/2 | 0 | Stück |
| 2 | 40151 | | <p>BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 50 mm, m. Stahlfelge f. Stützrad 40100 BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 50 mm, Nabe Ø 20 x 58 mm, mit Stahlfelge, für Stützrad 40100</p> | 6/6 | 0 | Stück |
| 3 | 401510 | | <p>BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 56 mm, m. Stahlfelge f. Stützrad 40104/40130/40138 BÜNTE Ersatzrad, Ø 200 x 56 mm, Nabe Ø 20 x 55 mm, mit Stahlfelge, für Stützrad 40104/40130/40138</p> | 6/6 | 0 | Stück |
| 4 | 10295 | | <p>Isolierband 15mm x 10m schwarz Isolierband Elektro schwarz 15 mm breit, 10 m lang auf Rolle</p> | 12/12 | 0 | Stück |
| 5 | 30159 | | <p>SECURITY Komplettrad 155/70R13, 79N, AW414/AW418HH M+S, a. Felge 4Jx13, 4/57/100, ET 30, 437 kg</p> | 0/5 | 5 | Stück |
| 6 | 20218 | | <p>Planenseil, Ø 8 mm, transparent, Kunststoff (Meterware), VPE: 100 m Planenseil, Ø 8 mm, transparent, Kunststoff, (Meterware) VPE: 100 m</p> | 100/100 | 0 | Stück |
| 7 | 30111 | | <p>SECURITY Komplettrad 185/70R13, 93N, AW414, M+S a. Felge 5Jx13, 5/67/112, ET 30, 650 kg SECURITY Komplettrad 185/70R13, 93N, AW414, M+S, auf Stahl-Felge 5Jx13, 5/67/112, ET 30, 650 kg, montiert mit 2,7 bar</p> | 6/6 | 0 | Stück |
| 8 | 20235 | | <p>Seilendverschluss, Ø 8 x 120 mm, m. Simplexhaken Stahl verzinkt Seilendverschluss, Ø 8 x 120 mm, mit Simplexhaken,</p> | 350/400 | 50 | Stück |

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220010957, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

DI220600621

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| 9 | 10254 | | Stahl verzinkt Soffitte, 12 V/5 W, Sockel SV8,5, T10 x 36 mm VPE: 10 Stück Soffitte, 12 Volt/5 Watt, Sockel SV8,5, T10 x 36 mm VPE: 10 Stück | 40/40 | 0 | Stück |
| 10 | 10257 | | Kugelbirne, 12 V/21/5 W, Sockel BAY15d S25 x 47 mm, VPE: 10 Stück Kugelbirne, 12 Volt/21/5 Watt, Zweifaden, Sockel BAY15d, S25 x 47 mm VPE: 10 Stück | 40/40 | 0 | Stück |
| 11 | 10253 | | Kugelbirne, 12 V/21 W, Sockel BA15s, S25 x 47 mm VPE: 10 Stück Kugelbirne, 12 Volt/21 Watt, Sockel BA15s, S 25 x 47 mm VPE: 10 Stück | 40/40 | 0 | Stück |
| 12 | 102530 | | Kugelbirne, 12 V/21 W, gelb, Sockel BAU15s S25 x 47 mm, VPE: 10 Stück Kugelbirne, 12 Volt/21 Watt, gelb, Sockel BAU15s, S25 x 47 mm VPE: 10 Stück | 40/40 | 0 | Stück |
| 13 | 40130 | | BÜNTE Stützrad, Vkt. 60 mm, automatisch klappbar Ø 200 x 56 mm, Bauhöhe 545 mm, Stützlast 250 kg BÜNTE Stützrad, Vkt. 60 mm, automatisch klappbar, Ø 200 x 56 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 545 mm, Ausdrehlänge 290 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 250/150 kg, mit 2-Loch Flansch, Lochabstand 105 mm, Stahl verzinkt *** Rückstand aus Auftrag: DA220010285 *** Ihre Belegnr.: TEL. UWE / SAMMEL | 5/5 | 0 | Stück |
| 14 | 30119 | | SECURITY Komplettrad 185/65R14, 93N, AW414, M+S a. Felge 5,5Jx14, 5/67/112, ET 30, 650 kg SECURITY Komplettrad 185/65R14, 93N, AW414, M+S, auf Stahl-Felge 5,5Jx14, 5/67/112, ET 30, 650 kg, montiert mit 2,7 bar | 1/1 | 0 | Stück |

Versandart: Hellmann
Nettogesamtgewicht in kg: 196,59