

Wagner - Langjahr
 PKW-Anhänger
 Remchinger Str. 14

 75203 Königsbach-Stein
 Deutschland

Seite 1 von 2

 Lieferungsnr.: D1230901079
 Kundennr.: 50513
 Datum: 12. September 2023
 Ihr Ansprechpartner: Holger Renzenbrink
 Telefon: +49(0)5409 4034-117
 Fax: +49(0)5409 4034-234
 E-Mail: h.renzenbrink@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230014542, Ihre Referenznr.: TEL.

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	14902		BÜNTE Safety-Box, m. Schloss u. Riegel verpackt i. Karton BÜNTE Safety-Box, mit Schloss und Riegel, Diebstahlsicherung für Pkw-Anhänger, gekröpftem Schlossschutz für erhöhte Sicherheit, geprüfte Top-Qualität, anpassbare Riegelposition, verpackt im Karton L: 238 x B: 134 x H: 115 mm	12/12	0	Stück
2	40136		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar Ø 220 x 60 mm, Bauhöhe 650 mm, Stützlast 400 kg BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 220 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 650 mm, Ausdrehlänge 380 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 400/240 kg, mit 10-Loch Flansch, universal, Stahl verzinkt	4/4	0	stück
3	651780		KARTT Stützrad, Ø 60 mm, automat. klappbar Ø 230 x 80 mm, Bauhöhe 655 mm, Stützlast 500 kg KARTT Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 230 x 80 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf silberner Stahlfelge, Bauhöhe 655 mm, Ausdrehlänge 370 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg, mit 9-Loch Flansch, universal, Stahl feuerverzinkt	2/2	0	Stück
4	40100		BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Bauhöhe 460 mm, Stützlast 150/90 kg BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 460 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl verzinkt	6/6	0	Stück
5	40105		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 2-Loch, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm	12/12	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230014542, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

D1230901079

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
6	407010		BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 415 mm m. 19 mm Sechskant, Ausdrehlänge 240 mm	4/4	0	Stück
7	407033		BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 415 mm, mit 19 mm Sechskant, Sperrbolzen mit Kette, Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast 1350 kg BÜNTE Flansch, 120 x 215 x 65 mm, LA 80/universal Bohrungen Ø 12 mm, f. Stützfuß 407010/407020	4/4	0	Stück
8	67		DEU Spedition	1/1	0	Stück
Versandart:		Hellmann				
Nettogesamtgewicht in kg:		171,700				