

Helmut Bünte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Hermann Hartje KG

Weserstr. 4

27318 Hoya Deutschland Seite 1 von 3

Lieferungsnr.: DI230201059

Kundennr.: 54970

Datum: 13. Februar 2023

Ihr Ansprechpartner: Jaqueline Lübbert

Durchwahl: +49(0)54094034114

Fax: +49(0)54094034234

E-Mail: j.luebbert@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230002201, Ihre Referenznr.: 5623355/ 9750634

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einhei
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230000012			
			*** Ihre Belegnr.: 5620255 / 9750634			
1	42080		AL-KO AK 301, -3000 kg, Ø 50 mm	1/1	0	Stück
			LA vertikal/horiz. 40/50 mm, Bohrungen Ø 12,2 mm			
			AL-KO Zugkugelkupplung AK 301, bis 3000 kg,			
			Ø 50 mm, Lochabstand vertikal/horizontal 40/50 mm,			
			Bohrungen Ø 12,2 mm, Stützlast 325 kg, Guss			
			verzinkt			
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230001829			
			*** Ihre Belegnr.: 5622815/ 9750634			
2	14900		BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm	1/1	0	Stück
			f. AL-KO Radbremse 2050/51, 2 Zugfedern (80560)			
			BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm,			
			für AL-KO Radbremse 2050/2051, mit 4 Bremsbacken,			
			2 Federnsätze, 2 Zugfedern (80560) für			
			Rückmatikhebel			
3	10325		Spiral-Adapterkabel, von 7- auf 13-polig, 1,5 m	3/3	0	Stück
			m. 2 x Stecker, Kunststoff			
			Spiral-Adapterkabel, von 7- auf 13-polig,			
			gestreckt ca. 1,5 m, mit 2 x Stecker, Kunststoff			
			Kabel: 6 x 1 mm ² + 1 x 1,5 mm ²			
4	20058	4.260461/1	Sicherungskette, 250 mm, m. Haken/Montageplatte Metall	0/17	17	Stück
5	20228	8.954562/8	Drehverschluss, 15 x 66 x 15 mm, Lochabstand 51 mm	4/4	0	Stück
•	LULLU	0.55450270	f. Ovalöse 22 x 42 mm, Stahl verzinkt	7,7	ŭ	Stuck
			Drehverschluss, 15 x 66 x 15 mm, Lochabstand			
			51 mm, für Ovalöse 22 x 42 mm, Stahl verzinkt			
6	20216	8.954565/1	Spannring, 400 mm, Ø 8 mm, schwarz, Gummi, EPDM	5/5	0	Stück
•	202.0	0.55 1505, 1	Spannring, 400 mm, Ø 8 mm, schwarz, Gummi, EPDM	3,3	·	States
7	20217		Planenseil, Ø 8 mm, silber, Kunststoff	1/1	0	Stück
	20217		(Meterware), VPE: 100 m	17 1	ŭ	Stuck
			Planenseil, Ø 8 mm, silber, Kunststoff,			
			(Meterware)			
			VPE: 100 m			



Lieferschein

Auftragsnr.: DA230002201, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.: DI230201059

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einhei
8	10696		ASPÖCK Multipoint V/V LED Lichtscheibe links	0/1	1	Stück
9	20235	8.954566/9	Seilendverschluss, Ø 8 x 120 mm, m. Simplexhaken Stahl verzinkt	8/8	0	Stück
			Seilendverschluss, Ø 8 x 120 mm, mit Simplexhaken,			
	10691		Stahl verzinkt ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte links	1/1	0	Stücl
	10091		m. KZL, NSL, 5-poliger Bajonett	1/1	U	Stuci
			ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte links, mit			
			Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und			
			Nebelschlusslicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger			
			Bajonettanschluss, Leuchtmittel			
			H: 140 x B: 238 x T: 55 mm			
11	10693		ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte rechts	1/1	0	Stücl
			m. KZL, 5-poliger Bajonett			
			ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte rechts, mit			
			Blink-, Brems-, Schluss- und Kennzeichenlicht,			
			Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss,			
			Leuchtmittel			
	40640	0.05.4530.60	H: 140 x B: 238 x T: 55 mm	0.44	_	
12	10642	8.954538/8	ASPÖCK Multipoint II Lichtscheibe links/rechts	0/4	4	Stücl
13	10000	1.421575/F	FRISTOM MD-002 Rückleuchte links/rechts FRISTOM MD-002 Rückleuchte links/rechts,	1/1	0	Stücl
			mit Blink-, Brems- und Schlusslicht			
			H: 90 x B: 96 x T: 46 mm			
14	10504		ASPÖCK Regpoint Small Kennzeichenleuchte	0/2	2	Stücl
15	90172	89374177	Knott Bremsbackensatz 200 x 50	2/2	0	Stück
	30172	03374177	kpl., 20-2425/1, (ORIGINAL)	2,2	Ů	Stati
			KNOTT Bremsbackensatz 200 x 50, komplett,			
			für Radbremse Typ 20-2425/1, bestehend aus:			
			2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär,			
			2 Zugfedern kurz, 2 Zugfedern lang,			
			2 Niederhaltefedern, 2 Spreizschlösser,			
			4 Nachstellbolzen, 2 Nachstellkeile,			
			2 Sechskantschrauben, 2 Flanschmuttern, (ORIGINAL)			
16	90154		Lagerbuchsenset (2 Stk.) Ø45mm	1/1	0	Stücl
			für KF/KRV 7,5 - 20, KV/KF 13			
			Knott Lagerbuchse für KF/KRV 7,5-20,			
			KR 7,5/13, KV 13, 2 Stück			
			** Buchsen müssen ab- und aufgrieben werden**			
17	40002		AL-BE EM 80 R-G, -800 kg, Ø 70 mm	0/1	1	Stück
18	90251	89375042	LA vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm BÜNTE Bremsseil 830/1055 mm	1/1	0	Stück
			Glocke Ø 26/Gewinde M8, BPW BÜNTE Bremsseil HL 830/SL 1055 mm, Longlife, mit			
			Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive			

Helmut Bünte GmbH Gewerbepark Ebbendorf 11 D-49176 Hilter a.T.W.(Sitz) Geschäftsführer S. Herwig Tel: +49(0)5409 4034100 Fax: +49(0)5409 4034234 E-Mail: info@buente.com Website: www.buente.com
 Sparkasse Osnabrück

 DE28 2655 0105 0008 0144 09
 NOLADE22XXX

 Volksbank GMHütte
 DE65 2656 5928 2514 1813 00
 GENODEF1HGM

Handelsregister: HRB 206979 Amtsgericht Osnabrück Steuernummer: 65/200/53000 USt.-Ident.: DE286597678



Lieferschein

Auftragsnr.: DA230002201, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.: DI230201059

os.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einhei
			Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse BPW -7			
19	200540	8.954504/0	FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 0	1/1	0	Stücl
			m. Federsicherung, Hebellänge 142 mm, Stahl verz. FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 0, mit			
			Federsicherung, Hebellänge 142 mm, Bohrungen			
			Ø 7 mm, Lochabstand 38/39 mm, Stahl verzinkt			
20	405110	89322358	BÜNTE Kugelschutzkappe, schwarz, m. Schlaufe	8/8	0	Stüc
			Kunststoff BÜNTE Kugelschutzkappe, schwarz, mit Schlaufe,			
	22252	00070464	Kunststoff	0.100		
1	20059	89370464	Sicherungsschnur, 250 mm, m. Haken/Öse	0/20	20	Stüc
2	20061	89370472	PVC FBS Federsicherung, links, Ø 3 x 60 mm	0/2	2	Stüc
_	20001	09370472	f. Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl	0/2	2	Stuc
:3	40475	89371249	Ringschraube, M10 x 16 mm, Ø 24 mm	1/1	0	Stüc
•		0337.12.13	Ringschraube, M10 x 16 mm, Ø 24 mm	., .	· ·	Stat
4	40133	89372882	BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm	12/12	0	Stüc
24	10100	03372002	6-Loch, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm,	,	· ·	State
			6-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand			
			50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Temperguss			
5	40069		TRIPUS UK 10 Unterlegkeil, rot	2/2	0	Stüc
			90 x 224 x 99 mm, Radlast 800 kg, Kunststoff TRIPUS UK 10 Unterlegkeil, rot, 90 x 224 x 99 mm,			
			Radlast 800 kg, Kunststoff			
26	40781		BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 30/60 x 37 mm	1/1	0	Stüc
			m. Flanschmutter, Sicherungsring, f. AL-KO RB 1637 BÜNTE Kompaktlagersatz Ø 30/60 x 37 mm, mit			
			Flanschmutter, Sicherungsring, für AL-KO Radbremse 1637			
27	20176	8.954515/6	FBS Rungenhalter, m. Stellschraube M10 x 25 mm	1/1	0	Stüc
			f. Flacheisen/Vierkantrohr 10 x 40 mm			
			FBS Rungenhalter, 36 x 122 x 27 mm, Bohrungen			
			Ø 10 mm, Lochabstand 91 mm, mit Stellschraube			
			M10 x 25 mm, für Flacheisen/Vierkantrohr			
			10 x 40 mm, Stahl verzinkt			
28	40934		BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm, Schlüsselweite 19	1/1	0	Stüc
			m. Splint, f. Stützfüße m. 19 mm Sechskant BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm, Schlüsselweite 19,			
			mit Splint, für Stützfüße mit 19 mm Sechskant,			
			abnehmbar oder fest montiert			

Versandart: DPD
Nettogesamtgewicht in kg: 27,56