

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Bernhard Schmitt GmbH  
Kfz.-Ersatzteile  
Johann-Dahlem-Str. 19

63814 Mainaschaff  
Deutschland

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: DI220201520  
Kundennr.: 57325  
Datum: 11. Februar 2022  
Ihr Ansprechpartner: Mathias Korkmaz  
Durchwahl: +49(0)54094034100  
Fax: +49(0)54094034234  
E-Mail: m.korkmaz@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220002972, Ihre Referenznr.: TEL.

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	60455		<b>Aspöck Anschlusskabel 8-polig</b> <b>Baj. mit DC-Abg. re</b> Aspöck-Anschlusskabel 8-polig, 7000 mm lang mit Baj. + DC-Abgang, rechts	1/1	0	Stück
2	60456		<b>Aspöck Anschlusskabel 8-polig</b> <b>Baj. mit DC-Abg. links</b> Aspöck-Anschlusskabel 8-polig, 7000 mm lang mit Baj. + DC-Abgang, links	1/1	0	Stück
3	40063		<b>TRIPUS Unterlegkeilhalter</b> <b>weiß, Kunststoff</b> TRIPUS Unterlegkeilhalter weiß, Kunststoff	10/10	0	Stück
4	40100		<b>BÜNTE Stützrad ø 48 mm</b> <b>200 x 50 mm, Bauhöhe 505 mm</b> BÜNTE Stützrad, ø 48 mm, 200 x 50 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 505 mm, Ausdrehlänge 220 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 150/90 kg, verzinkt	3/3	0	Stück
5	40001		<b>WINTERHOFF WW 8-B, -800 kg</b> <b>Ø 60 mm, vt. 90 mm, Ø 11 mm</b> WINTERHOFF Zugkugelumkupplung WW 8-B, bis 800 kg, Ø 60 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
6	40011		<b>EM 300 R, Ausf. A, Ø 45/46 mm,</b> <b>K 40 mm, Bohrlöcher 12,5 mm</b> AL-BE Kugelumkupplung EM 300 R bis 3000 kg, Ausf. A, Ø 45/46 mm, Lochabstand kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 12,5 mm	2/2	0	Stück
7	40003		<b>WINTERHOFF WW 8-E, -800 kg</b> <b>Vkt. 50 mm, vt. 90 mm, Ø 11 mm</b> WINTERHOFF Zugkugelumkupplung WW 8-E, bis 800 kg, Vkt. 50 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
8	400060		<b>EM 150 R, Ausf. GK, Ø 70 mm,</b> <b>V 90 mm, Bohrlöcher 12,5 mm</b>	2/2	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220002972, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.: DI220201520

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			AL-BE Kugelkupplung EM 150 R bis 1500 kg, Ausf. GK, Ø 70 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen 12,5 mm			
9	6		<b>Versand- und Verpackung</b>	1/1	0	Stück

**Versandart:** DPD