

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

Autohaus Wimmer GmbH
Barthau-Anhängervertrieb
Heilbronner Str. 103

74321 Bietigheim-Bissingen
Deutschland

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: D1240501951
Kundennr.: 52506
Datum: 27. Mai 2024
Ihr Ansprechpartner: Johannes Triphaus
Telefon: +49(0)5409 4034-295
Fax: +49(0)5409 4034-234
E-Mail: j.triphaus@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240006845, Ihre Referenznr.: TEL.

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit	Stückpreis	Preis
1	10095		ASPÖCK Multipoint I ASPÖCK Multipoint I Lichtscheibe links H: 140 x B: 240 mm	1/1	0	Stück	8,83	8,83
2	20059		Sicherungsschnur, 285 mm, schwarz, PVC Sicherungsschnur, 285 mm, mit Haken klein/groß, schwarz, PVC	2/2	0	Stück	0,55	1,10
3	20058		Sicherungskette, 250 mm, Metall Sicherungskette, 250 mm, mit Haken/Montageplatte, Metall	2/2	0	Stück	0,52	1,04
4	90169		KNOTT Bremsbackensatz, 20-964/1, SCHLEGL 520, BPW S 2005-5 RASK, NEUTRAL KNOTT Bremsbackensatz, 200 x 50 mm, für Radbremse 20-2425/1, 20-964/1, SCHLEGL 520, BPW S 2005-5 RASK, mit 4 Bremsbacken, 2 Federnsätze, (NEUTRAL VERPACKT)	1/1	0	Stück	35,00	35,00
5	20061		FBS Federsicherung, links, Ø 3 f. Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl FBS Federsicherung, links, Ø 3 x 60 mm, für Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl rostfrei	1/1	0	Stück	2,71	2,71
6	401360		BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 160	0/1	1	Stück	49,50	0,00

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240006845, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

DI240501951

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit	Stückpreis	Preis
			Ø 200 x 50 mm, Bauhöhe 650 mm, Stützlast 500 kg *** Rückstand aus Auftrag: DA240004863 *** Ihre Belegnr.: TEL.					
7	10200		Dreieckrückstrahler, m. 2 Dreieckrückstrahler, mit 2 Anschraublöcher, Kunststoff, Seitenlänge 155 mm	3/3	0	Stück	0,69	2,07
8	40032		WINTERHOFF WW 30-K+Z, Ø 35/40/45/46/50/51 mm, LA kreuz/horiz. 40/54 mm WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 30-K +Z, universal, bis 3000 kg, Ø 35/40/45/46/50/51 mm, Lochabstand kreuz/horizontal 40/54 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, mit Zubehör, Temperguss	1/1	0	Stück	45,50	45,50
9	6		Deutschland Paketversand	1/1	0	Stück	8,35	8,35

Versandart: DPD
Nettogesamtgewicht in kg: 6,201