

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

cmpny one Sp.z o.o.
Marek Sklorz
ul. Bytomska 49
42-674 Karchowice
Polen

Seite 1 von 9

Lieferungsnr.: DI211102185
Kundennr.: 59368
Datum: 16. November 2021
Ihr Ansprechpartner: Tom Ziemann
Durchwahl: +49(0)54094034111
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: t.ziemann@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210027221, Ihre Referenznr.: 0570/21/ZWW

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| 1 | 42213 | | <p>*** Rückstand aus Auftrag: DA200028359</p> <p>*** Ihre Belegnr.: 0469/20/ZWW</p> <p>K 20-A, Ø 50 mm, K 40 mm, Bohrlöcher 12,5 mm KNOTT Kugelkupplung K 20 bis 2000 kg, Ausf. A, Ø 50 mm, kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 12,5 mm</p> | 1/1 | 0 | Stück |
| 2 | 40104 | | <p>*** Rückstand aus Auftrag: DA210015631</p> <p>*** Ihre Belegnr.: 0357/21/ZWW</p> <p>BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm vollautom., 200 x 60, 560 mm BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar, 200 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 560 mm, Ausdrehlänge 235 + 235 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 250/150 kg, mit 10-Loch Flansch, verzinkt</p> | 95/95 | 0 | Stück |
| 3 | | | <p>*** Rückstand aus Auftrag: DA210018610</p> <p>*** Ihre Belegnr.: 0391/21/ZWW</p> | | | |
| 4 | 40103 | | <p>BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm 220 x 65 mm, Bauhöhe 525 mm BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, 220 x 65 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 525 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 400/240 kg, verzinkt</p> | 90/90 | 0 | Stück |
| 5 | 902080 | | <p>*** Rückstand aus Auftrag: DA210019825</p> <p>*** Ihre Belegnr.: 0427/21/ZWW</p> <p>KFG 35-D, 2700 - 3500 kg, m. K V-Anschluss KNOTT Auflaufeinrichtung, V-Kopf, KFG 35-D, 2700 - 3500 kg, V-Anschluss, 120/200 und 225/166 und 207 mm, mit Stützradkonsole</p> | 10/10 | 0 | Stück |
| | | | <p>*** Rückstand aus Auftrag: DA210021876</p> <p>*** Ihre Belegnr.: 0482/21/ZWW</p> | | | |

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210027221, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 9

Lieferungsnr.:

DI211102185

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| 6 | 40103 | | BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm 220 x 65 mm, Bauhöhe 525 mm BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, 220 x 65 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 525 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 400/240 kg, verzinkt *** Rückstand aus Auftrag: DA210023003 *** Ihre Belegnr.: 0513/21/ZWW | 90/90 | 0 | Stück |
| 7 | 20041 | | Aluminium-Türscharnier 45 x 92 Scharnier, 46 x 91 x 18 mm, Bohrungen Ø 6,8 mm, Aluminium *** Rückstand aus Auftrag: DA210024357 *** Ihre Belegnr.: 0529/21/ZWW | 8/8 | 0 | Stück |
| 8 | 201290 | | DE HAAN HMHR 1966 Einachskotflügel, HM 1911/12 Breite 190 mm, Spannweite 660 mm, eckig DE HAAN HMHR 1966 Einachskotflügel, HM 1911/12, Breite 190 mm, Spannweite 660 mm, seitlich zum Anschrauben, einseitig eckigrund, Stahl verzinkt *** Rückstand aus Auftrag: DA210024945 *** Ihre Belegnr.: 0539/21/ZWW | 4/4 | 0 | Stück |
| 9 | 66013 | | Radzurrigurt m. Schlauch 35 mm 1500 daN, 2-teilig Radzurrigurt mit Schlauch 35 mm breit, 1500 daN, 2-teilig, Ratsche mit Wirbelhaken, Losende 2,5 m lang mit Wirbelhaken, 1 Wirbelhaken und Gripschlauch 750 mm aufgefädelt. Losende mit Stoppnaht zur Fixierung. Farbe: orange *** Rückstand aus Auftrag: DA210025119 *** Ihre Belegnr.: 0545/21/ZWW | 20/20 | 0 | Stück |
| 10 | 20822 | | Bügel für Planen, Aluminium Verstellbar von 1400mm auf 210 Bügel für Planen, Aluminium, Endstücke aus Kunststoff verstellbar von 1400 mm auf 2100 mm *** Rückstand aus Auftrag: DA210026101 *** Ihre Belegnr.: 0560/21/ZWW | 1/1 | 0 | Stück |
| 11 | 60941 | | Lampenschutzgitter 285 x 130 mm Schlussleuchtenschutzgitter 285 x 130 mm, passend für Multipoint *** Rückstand aus Auftrag: WSDA210014168 *** Ihre Belegnr.: 257794 | 8/8 | 0 | Stück |
| 12 | 10784 | | RADEX 5001 Lichtscheibe rechts f. RFL | 1/1 | 0 | STCK |

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210027221, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 9

Lieferungsnr.:

DI211102185

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Deliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
| | | | RADEX 5001 Lichtscheibe rechts, für Rückfahrlicht H: 105 x B: 195 mm *** Rückstand aus Auftrag: WSDA210016801 *** Ihre Belegnr.: W2113653 | | | |
| 13 | 40589 | | Single Fitting- Airlineschiene Single Fitting für Airlinezurrschienen Mindebruchkraft: 500 daN | 8/8 | 0 | Stück |
| 14 | 10103 | | Steckdose, 7-polig, m. Schraubanschluss, Metall Steckdose, 7-polig, mit Schraubanschluss, Metall | 10/10 | 0 | Stück |
| 15 | 10150 | | Stecker, 13-polig, m. Schraubanschluss 3 Tüllen (1-fach/2-fach), Kunststoff Stecker, 13-polig, mit Schraubanschluss, 3 Tüllen (1-fach/2-fach), Kunststoff | 40/40 | 0 | Stück |
| 16 | 14900 | | BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm f. AL-KO 2050/51, 2 x Rückmatikfeder BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm, für AL-KO Radbremse 2050/2051, mit 2 x Bremsbacke primär, 2 x Bremsbacke sekundär, 2 x Zugfeder, 4 x Niederhaltefeder, 4 x Halteplättchen, 2x Zugfeder (80560) für Rückmatikhebel | 20/20 | 0 | Stück |
| 17 | 20146 | | DE HAAN HMK 2275 Einachskotflügel Breite 220 mm, Spannweite 750 mm, Kunststoff DE HAAN HMK 2275 Einachskotflügel, Breite 220 mm, Spannweite 750 mm, seitlich zum Anschrauben, einseitig eckigrunder, Kunststoff | 3/3 | 0 | Stück |
| 18 | 20156 | | HESTAL Exzenterverschluss 60450, verstellbar 56 x 209-232 x 28 mm, verzinkt | 0/8 | 8 | Stück |
| 19 | 30210 | | Felge 8", 2.50Ax8, 4/60/100 ET 0, 275 kg bis 140 km/h Stahlfelge 8 Zoll, 2.50Ax8, 4/60/100, ET 0, Kugelanschluss, Tragfähigkeit 275 kg bis 140 km/h | 1/1 | 0 | Stück |
| 20 | 40011 | | EM 300 R, Ausf. A, Ø 45/46 mm, K 40 mm, Bohrlöcher 12,5 mm AL-BE Kugelkupplung EM 300 R bis 3000 kg, Ausf. A, Ø 45/46 mm, Lochabstand kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 12,5 mm | 1/1 | 0 | Stück |
| 21 | 400140 | | EM 350 R, Ausf. CH, Ø 60 mm, H 54 mm, Bohrlöcher 16,5 mm AL-BE Kugelkupplung EM 350 R bis 3500 kg, Ausf. CH, Ø 60 mm, Lochabstand horizontal 54 mm, Bohrungen 16,5 mm | 3/3 | 0 | Stück |
| 22 | 40041 | | EM 350 R, Ausf. C, Ø 60 mm, | 3/3 | 0 | Stück |

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210027221, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 9

Lieferungsnr.:

DI211102185

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Deliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| | | | K 40 mm, Bohrlöcher 12,5 mm AL-BE Kugelkupplung EM 350 R bis 3500 kg, Ausf. C, Ø 60 mm, Lochabstand kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 12,5 mm | | | |
| 23 | 40058 | | BÜNTE Abreißseil 1000 mm mit Karabinerhaken (DIN 5299) BÜNTE Abreißseil 1000 mm, mit Karabinerhaken (nach DIN 5299) und Ring, rot, PVC-ummantelt Made in Germany | 23/23 | 0 | Stück |
| 24 | 40067 | | BÜNTE UK-15 Unterlegkeil schwarz, 89 mm breit BÜNTE UK-15 Unterlegkeil schwarz, 89 mm breit, Radlast bis 1000 kg, Kunststoff | 2/2 | 0 | Stück |
| 25 | 40103 | | BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm 220 x 65 mm, Bauhöhe 525 mm BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, 220 x 65 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 525 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 400/240 kg, verzinkt | 90/90 | 0 | Stück |
| 26 | 40106 | | BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad Ø 60 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad Ø 60 mm, mit Knebelschraube M12, 10 Bohrungen Ø 11 mm, Lochabstand universal, Stahl verzinkt | 400/400 | 0 | Stück |
| 27 | 40133 | | BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm, Guss BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, mit Knebelschraube M12, 6 Bohrungen Ø 11 mm, Lochabstand 105 mm, Guss | 150/150 | 0 | Stück |
| 28 | 40151 | | BÜNTE Ersatzrad 200 x 50 mm BÜNTE Ersatzrad 200 x 50 mm, Stahlfelge | 27/27 | 0 | Stück |
| 29 | 401510 | | BÜNTE Ersatzrad 200 x 60 mm Stahlfelge BÜNTE Ersatzrad 200 x 60 mm, Stahlfelge | 30/30 | 0 | Stück |
| 30 | 402300 | | BÜNTE Kompaktlagersatz 34 mm 34/64 x 37 mm Kompaktlagersatz 34/64 x 37 mm, mit Flanschmutter und Sicherungsring | 50/50 | 0 | Stück |
| 31 | 402757 | | Abschleppseil 7 mm, 12 m, 2250 kg, mit Abschlepphaken Drahtseil mit Karabinerösenlasthaken (2,25t) 7 mm, L: 12 m | 11/29 | 18 | Stück |
| 32 | 404621 | | Steckbolzen 16 mm, verz. für Kipplager Steckbolzen 16 mm, verz, für Kipplager | 30/30 | 0 | Stück |

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210027221, Ihre Referenznr.:

Seite 5 von 9

Lieferungsnr.:

DI211102185

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Deliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| 33 | 40469 | | BÜNTE Handkurbel, 660 mm SW 19, Stützfuß/Ausdrehstütze BÜNTE Handkurbel, 660 mm, SW 19, für Stützfuß/Ausdrehstütze, Kröpfung 140 mm | 5/5 | 0 | Stück |
| 34 | 405110 | | BÜNTE Kugelschutzkappe schwarz mit Schlaufe, Kunststoff BÜNTE Kugelschutzkappe schwarz mit Schlaufe, Kunststoff | 51/51 | 0 | Stück |
| 35 | 407010 | | BÜNTE Stützfuß Vkt. 60 x 415 mm, m. Sechskant BÜNTE Stützfuß, Vkt. 60 x 415 mm, 19 mm Sechskant, Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast 1350 kg, schwenkbar, mit Sperrbolzen | 150/150 | 0 | Stück |
| 36 | 407021 | | BÜNTE Stützfuß Vkt. 60 x 415 mm, m. Sechskant BÜNTE Stützfuß, Vkt. 60 x 415 mm, 19 mm Sechskant, Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast 1350 kg, schwenkbar, mit Flansch, Flanschabstand 43 mm | 4/4 | 0 | Stück |
| 37 | 40703 | | BÜNTE Flansch, f. Stützfuß 407010/407020 | 40/40 | 0 | Stück |
| 38 | 42037 | | Clip-Belag Set WS 3000, ab Bj. + WS 3500,2 Reibbeläge WINTERHOFF Clipbelagsatz WS 3000, ab Bauj. 08/2002, 2 Reibbeläge | 1/1 | 0 | Stück |
| 39 | 42209 | | KQ 14-A, VK 50 mm, V 90/H 90 mm, Bohrlöcher 12,5 KNOTT Kugelkupplung K 14 bis 1400 kg, Ausf. KQ 14-A, VK 50 mm, Lochabstand vertikal und horizontal 90 mm , Bohrungen 12,5 mm | 1/1 | 0 | Stück |
| 40 | 42751 | | BÜNTE Abreißeil 1050 mm, m. G rot, PVC-ummantelt, für Knott BÜNTE Abreißeil 1050 mm, mit Gabelkopf und Karabinerhaken rot, PVC-ummantelt, für Knott | 37/37 | 0 | Stück |
| 41 | 60100 | | Bremstrommel Knott 200x50 m. Kompaktlager 34/64x37 mm KNOTT Bremstrommel 200 x 50, für Knott 20-2425/1, 5 x 112, mit Kompaktlager 34/64 x 37 mm Fettkappe Nr. 901000 | 1/1 | 0 | Stück |
| 42 | 80053 | | Rolle f. Peitz R 234-76 | 0/2 | 2 | Stück |
| 43 | 80054 | | Distanzstück f. Peitz R 234-76 Distanzstück für Peitz R 234-76 | 1/1 | 0 | Stück |
| 44 | 805020 | | Stabilus-Stoßdämpfer f. 251 S, 251 R, neu, 505 mm, 370589 Stoßdämpfer für AL-KO 251 S, | 3/3 | 0 | Stück |

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210027221, Ihre Referenznr.:

Seite 6 von 9

Lieferungsnr.:

DI211102185

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Deliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| | | | neue Ausf. ab Bj. 93, 505 mm (370589, 581469, 370561, 604273) 251 R | | | |
| 45 | 80595 | | Faltenbalg für AL-KO 2,8 VB/351 Ø 55/67 mm | 2/2 | 0 | Stück |
| | | | Faltenbalg Ø 55/67 mm, für AL-KO 2,8 VB/351 VB | | | |
| 46 | 90163 | | Stoßdämpfer KF 27, KFG 27, 30 87 0039 09 | 20/20 | 0 | Stück |
| | | | KNOTT Stoßdämpfer für KF 27, KFG 27, 30 87003913, 87003909 Ø 12 mm Auge, Gesamtlänge 547 mm | | | |
| 47 | 901641 | | Stoßdämpfer f. KFG 35-D/D1, KR KR 35HV-A/B, KFGL 35-A, KRV 35 | 30/30 | 0 | Stück |
| | | | KNOTT Stoßdämpfer für KFG 35-D/D1, KR 35-B, KR 35HV-A/B, KFGL 35-A, KRV 35-A (87003613, 87003609) | | | |
| 48 | 90186 | | Knott Faltenbalg f. KFG/KRV/KR Ø 70/75 mm | 9/9 | 0 | Stück |
| | | | Knott Faltenbalg Ø 70/75 mm, für KFG/KRV/KR 35 | | | |
| 49 | 90403 | | KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF27-B, Ø 14 mm | 30/30 | 0 | Stück |
| | | | KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF27-B, 530 mm lang, Bohrung Ø 14 mm | | | |
| 50 | 401200 | | Rohrkurbelstütze Ø 48 x 420 mm Ausdrehlänge 280 mm | 6/6 | 0 | Stück |
| | | | Rohrkurbelstütze, Ø 48 x 420 mm, Ausdrehlänge 280 mm, verzinkt | | | |
| 51 | 90298 | | AL-KO/BPW Lagerkartusche ZAV 0,7/1,15-1 (Atlas Copco) | 1/1 | 0 | Stück |
| | | | AL-KO/BPW Lagerkartusche ZAV 0,7/1,15-1 (Atlas Copco), Ø 50 (Innen) x 208 mm | | | |
| 52 | 20468 | | Gasfeder 2500 N, 700 mm, Hub 3 | 5/5 | 0 | Stück |
| | | | Gasfeder für Pferdeanhänger, mit Augen Ø 8 mm, 2500 N | | | |
| 53 | 40548 | | Auto Cargo Belt 50 mm, 3 m, 50 m. Ratsche aufrollbar, m. S-Ha | 2/2 | 0 | Stück |
| | | | Auto Cargo Belt, Breite 50 mm, Länge 3 m, 500 daN, mit Ratsche aufrollbar, mit S-Haken | | | |
| 54 | 90061 | | Knott Bremsseil, HL 1100/GL 14 m. 15 x 7 mm Langlochöse | 1/1 | 0 | Stück |
| | | | KNOTT Bowdenzug mit Langlochöse 15 x 7 mm und M 8 Gewinde, HL 1100/GL 1400 mm, auch passend für AL-KO, AVONRIDE, BPW, NIEPER, PEITZ, SCHLEGL | | | |
| 55 | 40651 | | ZSK - 750H, m. Flanschplatte D | 5/5 | 0 | Stück |
| | | | SPP ZSK 750 bis 750 kg Ausf. H, Lochbild 100/130/168,6, Bohrungen 12,5 mm, | | | |

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210027221, Ihre Referenznr.:

Seite 7 von 9

Lieferungsnr.:

DI211102185

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Deliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
| 56 | 90227 | | VK mit Flanschplatte KNOTT Federspeicher, 2700 kg, Ausf. GF | 1/1 | 0 | Stück |
| 57 | 20607 | | KNOTT Federspeicher, 2700 kg, Ausführung GF ACEBIKES Kurze Motorradstandsc Vorderradanschlag ACEBIKES STEADYSTAND Kurze Motorradstandschiene mit Wippe und Vorderradanschlag, geeignet für eine Reifenbreite von 90 - 130 mm, verstellbar von 15" - 19" Raddurchmesser, Farbe Schwarz, nicht zum Anschrauben geeignet | 8/8 | 0 | Stück |
| 58 | 10813 | | JOKON 710 Nebelschlussleuchte m. abgewinkelten Steckanschluss | 0/1 | 1 | Stück |
| 59 | 10823 | | JOKON Verbindungskabel, 0,9 m, 3-poliger SV f. 710 Brems-/Schlussleuchte JOKON Verbindungskabel, 0,9 m, mit 3-poliger Steckverbindung, offenes Kabelende, für 710 Brems-/Schlussleuchte | 2/2 | 0 | Stück |
| 60 | 10824 | | JOKON Verbindungskabel, 0,9 m, 2-poliger SV f. 710 Nebelschlussleuchte JOKON Verbindungskabel, 0,9 m, mit 2-poliger Steckverbindung, offenes Kabelende, für 710 Nebelschlussleuchte | 1/1 | 0 | Stück |
| 61 | 105092 | | ASPÖCK Halter 150 mm, f. Flexipoint I u. Squarepoint ASPÖCK Halter 150 mm, für Flexipoint I und Squarepoint H: 69 x B: 151 x T: 30 mm | 2/2 | 0 | Stück |
| 62 | 10594 | | ASPÖCK Flexipoint II Umrissleuchte rot/weiß m. 2,25 m DC-Kabel, Gehäuse schwarz ASPÖCK Flexipoint II Umrissleuchte rot/weiß, mit 2,25 m DC-Flachkabel, Gehäuse schwarz, Leuchtmittel H: 123 x B: 39 x T: 29,3 mm | 3/3 | 0 | Stück |
| 63 | 100361 | | ASPÖCK Inpoint Innenleuchte, m. Schalter, Ø 120 mm | 0/1 | 1 | Stück |
| 64 | 400950 | | BC - 3000.1D, Ø 35/40/45/50 mm | 0/2 | 2 | Stück |
| 65 | 40095 | | BC - 3000C+AD, Ø 35/40/45/50 m | 0/1 | 1 | Stück |
| 66 | 40092 | | BC- 2300C+AD, Ø 35/40/45/50 | 0/1 | 1 | Stück |
| 67 | 20502 | | K 40/H 54 mm, Bohrlöcher 12,5 Exzenterverschluss (ZB-01) Rundbügel Exzenterverschluss (ZB-01), Gesamtlänge Korpus: 210 mm, Rundbügel, verzinkt | 20/20 | 0 | Stück |
| 68 | 30200 | | Reifen 4.00-8, 70N, 335 kg | 1/1 | 0 | Stück |

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210027221, Ihre Referenznr.:

Seite 8 von 9

Lieferungsnr.:

DI211102185

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Deliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
| | | | SECURITY, Ø 416 x 111 mm Reifen 4.00-8, Load und Speed Index 70N, Tragfähigkeit 335 kg bis 140 km/h, SECURITY, Ø 416 x 111 mm, Reifendruck max. 4,25 bar OHNE SCHLAUCH | | | |
| 69 | 40136 | | BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm vollautom., 220 x 65, 670 mm BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar, 220 x 65 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 670 mm, Ausdrehlänge 235 + 335 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg, mit 10-Loch Flansch, verzinkt | 80/80 | 0 | Stück |
| 70 | 40153 | | BÜNTE Ersatzrad 260 x 85 mm Luftrad auf Stahlfelge BÜNTE Ersatzrad 260 x 85 mm, Luftrad auf Stahlfelge, Nabe Ø20 x 88mm | 3/3 | 0 | Stück |
| 71 | 42034 | | Gummi-Abdeckung (Soft Ball), s | 0/39 | 39 | Stück |
| 72 | 10702 | | RADEX 5800/5900/5901 Lichtscheibe links RADEX 5800/5900/5901 Lichtscheibe links H: 140 x B: 220 mm | 5/5 | 0 | Stück |
| 73 | 107010 | | RADEX 5800/5900/5901 Lichtscheibe rechts RADEX 5800/5900/5901 Lichtscheibe rechts H: 140 x B: 220 mm | 5/5 | 0 | Stück |
| 74 | 10700 | | RADEX 5800 Rückleuchte links m. KZL, NSL RADEX 5800 Rückleuchte links, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Nebelschlusslicht, Dreieckrückstrahler H: 140 x B: 220 x T: 60 mm | 5/5 | 0 | Stück |
| 75 | 10701 | | RADEX 5800 Rückleuchte rechts m. KZL RADEX 5800 Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Kennzeichenlicht, Dreieckrückstrahler H: 140 x B: 220 x T: 60 mm | 5/5 | 0 | Stück |
| 76 | 202130 | | Zweiloch-Planenhaken, 20 x 63 mm Lochabstand 20 mm, grau, Kunststoff Zweiloch-Planenhaken, 20 x 63 mm, Lochabstand 20 mm, spitz, grau, Kunststoff | 100/100 | 0 | Stück |
| 77 | 15076 | | Handkurbel, f. Stützrad 651780/428110 KARTT Handkurbel, für Stützrad 651780/428110 | 3/13 | 10 | Stück |
| 78 | 20803 | | Rundknopf f. 6/8 mm Seil, schw m. großem Pilzkopf, Kunststoff Rundknopf für 6/8 mm Seil, schwarz, Ø 32 mm, | 100/100 | 0 | Stück |

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210027221, Ihre Referenznr.:

Seite 9 von 9

Lieferungsnr.:

DI211102185

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|-------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
| 79 | 20213 | | mit großem Pilzkopf, Kunststoff Zweiloch-Planenhaken, 20 x 63 mm Lochabstand 20 mm, weiß, Kunststoff Zweiloch-Planenhaken, 20 x 63 mm, Lochabstand 20 mm, spitz, weiß, Kunststoff | 82/82 | 0 | Stück |
| 80 | 90151 | | Stoßdämpfer KF 17-20, KR 20, K | 0/20 | 20 | Stück |
| 81 | 80576 | | KV 20HV-A, GTA 2.1, 87 0011 09 BPW Spreizschloss f. S 2035/20 05.359.01.02.0 BPW Spreizschloss für S 2035/2005-7 RASK | 8/8 | 0 | Stück |
| 82 | 20228 | | Drehverschluss, 15 x 66 x 15 mm, Lochabstand 51 mm f. Ovalöse 22 x 42 mm, Stahl verzinkt Drehverschluss, 15 x 66 x 15 mm, Lochabstand 51 mm, für Ovalöse 22 x 42 mm, Stahl verzinkt | 100/100 | 0 | Stück |
| | 76 | | Vorfahrt vom Hersteller (Bestellware) | 1/1 | 0 | Stück |

Versandart: eigene Abholung