

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240004031, Ihre Referenznr.: PERS.

| Pos. | Nr.   | Ihre Artikelnr. | Beschreibung  | Geliefert/<br>Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|-------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
| 1    | 20221 |                 | <b>Bügelkrampe, 20 x 71 mm, Lochabstand 51 mm<br/>Lichtehöhe 21 mm, Lichtbreite 21 mm, verzinkt</b><br>Bügelkrampe, 20 x 71 mm, Lochabstand 51 mm,<br>Lichtehöhe 21 mm, Lichtbreite 21 mm, für Ø 36/40<br>und 22 x 42 mm Ösen, Stahl verzinkt                               | 4/4                    | 0         | Stück   |
| 2    | 10203 |                 | <b>Rückstrahler gelb, Ø 60 mm, m. Loch</b><br>Rückstrahler gelb, Ø 60 mm, mit Loch  | 4/4                    | 0         | Stück   |
| 3    | 20229 |                 | <b>Drehverschluss, 34 x 67 x 13 mm, Lochabstand 51 mm<br/>f. Ovalöse 22 x 42 mm, grau, Kunststoff</b><br>Drehverschluss, 34 x 67 x 13 mm, Lochabstand<br>51 mm, für Ovalöse 22 x 42 mm, grau, Kunststoff  | 18/18                  | 0         | Stück   |
| 4    | 40222 |                 | <b>Sechskantkappe, M8, Schlüsselweite 13, grau<br/>Kunststoff</b><br>Sechskantkappe, M8, Schlüsselweite 13, grau,<br>Kunststoff   | 42/42                  | 0         | Stück   |
| 5    | 20176 |                 | <b>FBS Rungenhalter, m. Stellschraube M10 x 25 mm<br/>f. Flacheisen/Vierkantrohr 10 x 40 mm</b><br>FBS Rungenhalter, 36 x 122 x 27 mm, Bohrungen<br>Ø 10 mm, Lochabstand 91 mm, mit Stellschraube<br>M10 x 25 mm, für Flacheisen/Vierkantrohr<br>10 x 40 mm, Stahl verzinkt | 4/4                    | 0         | Stück   |
| 6    | 40133 |                 | <b>BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm<br/>6-Loch, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm</b><br>BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm,<br>6-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand<br>50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Temporguss                     | 1/1                    | 0         | Stück   |
| 7    | 65174 |                 | <b>BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm<br/>Bauhöhe 570 mm, Stützlast 300/180 kg</b><br>BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm<br>Vollgummirad (flaches Profil) auf Stahlfelge,<br>Bauhöhe 570 mm, Ausdrehlänge 270 mm, Stützlast im                                      | 1/1                    | 0         | Stück   |

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240004031, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

D1240302126

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung  | Geliefert/<br>Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|-----|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
|      |     |                 | Stand/Rangierbetrieb 300/180 kg, Stahl<br>feuerverzinkt |                        |           |         |

**Versandart:** eigene Abholung

**Nettogesamtgewicht in kg:** 9,578