

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Bremsendienst GmbH & Co. KG  
 Kerbleder & Schöch  
 Industriestraße 2  
 6832 Sulz  
 Österreich

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: DI210601092  
 Kundennr.: 59821  
 Datum: 7. Juni 2021  
 Ihr Ansprechpartner: Veronika Greskamp  
 Durchwahl: +49(0)5409403410  
 Fax: +49(0)5409403434  
 E-Mail: v.greskamp@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: WSDA210010341, Ihre Referenznr.: 254814

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	801030		<b>AL-KO Bremstrommel f. 2051, 4 200 x 50, m. Kompaktlager 39/7</b>	2/2	0	STCK
2	805010		<b>Stabilus-Stoßdämpfer f. 161 S neu, 505 mm, 370556</b> Stoßdämpfer für AL-KO 161 S, neue Ausf. ab Bj. 93, 505 mm (370556, 581468, 370557, 370558)	1/1	0	Stück
3	805051		<b>AL-KO Bremstrommel f. 2051, 5 200 x 50, m. Kompaktlager 34/6</b>	2/2	0	STCK
4	40058		<b>BÜNTE Abreibseil 1000 mm mit Karabinerhaken (DIN 5299)</b>	10/10	0	STCK
5	65732		<b>AL-KO Ersatzrad 230 x 80</b>	1/1	0	STCK
6	80450		<b>AL-KO Handbremshebel f. 131 R, 219011/220094</b>	1/1	0	STCK
7	40872		<b>Abdecknetz 2,0 x 3,0 m m. Expanderseil, 45 mm Maschen</b>	1/1	0	STCK
8	90070		<b>Knott Bremsseil, HL 1230/GL 14 m. 22 mm Glocke</b>	2/2	0	STCK
9	90074		<b>Knott Bremsseil, HL 1530/GL 17 m. 22 mm Glocke</b>	2/2	0	STCK
10	90109		<b>Knott Halbschale</b>	2/2	0	STCK
11	80251		<b>AL-KO Zugöse</b>	2/2	0	STCK
12	65683		<b>AL-KO Kugelkupplung AK 161 optima, Ø 50/45/35 mm</b>	1/1	0	STCK
13	10995		<b>Humbaur Lichtscheibe li.</b>	1/1	0	STCK
14			<b>*** Rückstand aus Auftrag: WSDA210009714 *** Ihre Belegnr.: 254248</b>			
15	42037		<b>Clip-Belag Set WS 3000, ab Bj. + WS 3500,2 Reibbeläge</b> WINTERHOFF Clipbelagsatz WS 3000, ab Bauj. 08/2002, 2 Reibbeläge	1/1	0	STCK
16	65685		<b>AL-KO Kugelkupplung AK 270 optima, Ø 50 mm</b> AL-KO Kugelkupplung AK 270, bis 2700 kg,	1/1	0	STCK

## Lieferschein

Auftragsnr.: WSDA210010341, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.: DI210601092

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Ø 50 mm, Bohrungen: 12,5 mm, mit Soft Dock, Lochabstand: horizontal 54 mm, kreuzverschraubt 40mm, Material: Stahl, Anziehdrehmoment: 86 Nm, Stützlast 120 kg			
17	6201		<b>Versand und Verpackungskosten AT</b>	1/1	0	Stück

**Versandart:** DPD