

KR Agrar GmbH & Co. KG  
 Kai Romanovski  
 Gewerbegrund 3

 24955 Harrislee  
 Deutschland

Seite 1 von 3

 Lieferungsnr.: DI230401775  
 Kundennr.: 13408  
 Datum: 21. April 2023  
 Ihr Ansprechpartner: Holger Renzenbrink  
 Durchwahl: +49(0)54094034117  
 Fax: +49(0)5409403434  
 E-Mail: h.renzenbrink@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230006373, Ihre Referenznr.: BE-202304/30764

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220020621 *** Ihre Belegnr.: BE-202211/28572			
1	107362		<b>ASPÖCK Regpoint II Kennzeichenleuchte LED m. 1,5 m DC-Kabel, 12/24 V</b> ASPÖCK Regpoint II Kennzeichenleuchte LED, mit 1,5 m DC-Flachkabel, 12/24 Volt H: 45 x B: 98 x T: 48,2 mm	1/1	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230001394 *** Ihre Belegnr.: BE-202301/29763			
2	10015		<b>HELLA 2KA 998 523-001 Kennzeichenleuchte</b> HELLA 2KA 998 523-001 Kennzeichenleuchte H: 55 x B: 102 x T: 56,5 mm	1/1	0	Stück
4	15083		<b>KARTT Knauf, orange, m. Kappe/Ring, f. Hankurbel 15074/15075/15076</b>	0/1	1	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230005448 *** Ihre Belegnr.: BE-202304/30600+30603			
5	20168		<b>Gegenhalter, 20 x 28 x 31 mm, z. Anschweißen f. Einfass-Bordwandverschluss, Stahl roh</b> Gegenhalter, 20 x 28 x 31 mm, zum Anschweißen, für Einfass-Bordwandverschluss, Stahl roh	3/3	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230005967 *** Ihre Belegnr.: BE-202304/30711			
6	20220		<b>Ovalöse, 22 x 42 x 13 mm, Stahl verzinkt</b> Ovalöse, 22 x 42 x 13 mm, Stahl verzinkt	31/31	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA230006026 *** Ihre Belegnr.: BE-202304/30713			
7	20202		<b>Schnallriemen m. Rollschnalle, 20 x 300 mm Lochabstand 20 mm, beige, Kunststoff</b> Schnallriemen mit Rollschnalle, 20 x 300 mm, Lochabstand 20 mm, beige, Kunststoff	1/1	0	Stück
8	20220		<b>Ovalöse, 22 x 42 x 13 mm, Stahl verzinkt</b> Ovalöse, 22 x 42 x 13 mm, Stahl verzinkt	60/60	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230006373, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI230401775

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
9	20543		<b>FBS Pendelverschluss, rechts, 210 mm</b> <b>m. Federsicherung, z. Anschrauben, Stahl verzinkt</b> FBS Pendelverschluss, rechts, 210 mm, mit Federsicherung, zum Anschrauben, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
10	10019		<b>GEKA KL 37 Kennzeichenleuchte</b> <b>m. Sockel</b> GEKA KL 37 Kennzeichenleuchte, mit Sockel, Flachsteckanschluss H: 53 x B: 104 x T: 64 mm	2/2	0	Stück
11	100361		<b>ASPÖCK Inpoint Innenleuchte, m. Schalter, Ø 120 mm</b> ASPÖCK Inpoint Innenleuchte, mit Schalter, Leuchtmittel, Ø 120 mm H: 120 x B: 142 x T: 59 mm	1/1	0	Stück
12	100690		<b>GEKA EK 95 Lichtscheibe links/rechts</b> <b>f. KZL</b> GEKA EK 95 Lichtscheibe links/rechts, für Kennzeichenlicht H: 85 x B: 95 mm	1/1	0	Stück
13	10207		<b>GEKA Rückstrahler rot, Ø 65 mm</b> <b>m. Gummischutz</b> GEKA Rückstrahler rot, Ø 65 mm, Reflektor Ø 50 mm, mit Gummischutz, Schraube M5 x 8 mm	1/1	0	Stück
14	20350		<b>Vorsteckbolzen, Ø 12 x 76 x 68 mm, m. Kette/Haken</b> <b>Bohrung, Stahl verzinkt</b> Vorsteckbolzen, Ø 12 x 76 x 68 mm, mit Kette/Haken, Bohrung, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
15	40001		<b>WINTERHOFF WW 8-B, -800 kg, Ø 60 mm</b> <b>Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm</b> WINTERHOFF Zugkugelpkupplung WW 8-B, bis 800 kg, Ø 60 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
16	40014		<b>AL-BE EM 350 R-C-H1414, -3500 kg, Ø 60 mm</b> <b>Lochabstand horizontal 54 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm</b> AL-BE Zugkugelpkupplung EM 350 R-C-H1414, bis 3500 kg, Ø 60 mm, Lochabstand horizontal 54 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm, Stützlast 200 kg, Temporguss	1/1	0	Stück
17	402490		<b>Achsstoßdämpferhalter, gekröpft, z. Anschweißen</b> <b>Stahl roh</b> Achsstoßdämpferhalter, gekröpft, zum Anschweißen, Stahl roh	2/2	0	Stück
18	40280		<b>GOLIATH Seilwinde 4AFD, Zuglast 500 kg</b> <b>m. Lastdruckbremse</b> GOLIATH Seilwinde 4AFD, Zuglast 500 kg, mit	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230006373, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

D1230401775

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Lastdruckbremse, Getriebeuntersetzung 2,57:1, Trommelkapazität Ø 4 mm x 10 m/Ø 3 mm x 25 m Stahlseil			
19	40302		<b>Türgriff, 140 mm, Lochabstand 35 mm, Vkt. 8 mm Zinkdruckguss verchromt</b> Türgriff, 140 mm, Lochabstand 35 mm, Vkt. 8 mm, Zinkdruckguss verchromt	1/1	0	Stück
20	63546		<b>ASPÖCK Verbindungskabel, 2 m, rechts, 5-poliger BV grün, Abgang 0,5 m DC-Flachkabel</b> ASPÖCK Verbindungskabel, 2 m, rechts, 5-poliger Bajonettverbinder, grün, Abgang 0,5 m DC-Flachkabel	1/1	0	Stück
21	63547		<b>ASPÖCK Verbindungskabel, 2 m, links, 5-poliger BV gelb, Abgang 0,5 m DC-Flachkabel</b> ASPÖCK Verbindungskabel, 2 m, links, 5-poliger Bajonettverbinder, gelb, Abgang 0,5 m DC-Flachkabel	1/1	0	Stück
22	65018		<b>STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 60 S Ø 24 mm, 451 mm, Bohrungen Ø 10/12 mm</b> STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 60 S, Ø 24 mm, 451 mm, Bohrungen Ø 10/12 mm	1/1	0	Stück
23	65570		<b>AL-KO Safety-Ball, Ø 50 mm, rot</b> AL-KO Safety-Ball, Ø 50 mm, rot	1/1	0	Stück
24	66		<b>DEU Paket DPD Express bis 32 kg</b>	1/1	0	Stück
<b>Versandart:</b>		DPD				
<b>Nettogesamtgewicht in kg:</b>		11,789				