

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Zuck
Fahrzeug- und Karosseriebau e. K.
Ablassweg 20

74924 Neckarbischofsheim
Deutschland

Seite 1 von 1

Lieferungsnr.: DI221100830
Kundennr.: 50138
Datum: 8. November 2022
Ihr Ansprechpartner: Enjo Steffens
Durchwahl: +49(0)54094034100
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: e.steffens@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220021036, Ihre Referenznr.: TEL. ZUCK

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|-------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
| 1 | 40100 | | BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Bauhöhe 460 mm, Stützlast 150/90 kg BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 460 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl verzinkt | 10/10 | 0 | Stück |
| 2 | 40113 | | BÜNTE Rohrstütze, Ø 48 x 600 mm, m. Bügelgriff Stahl verzinkt BÜNTE Rohrstütze, Ø 48 x 600 mm, mit Bügelgriff, Stahl verzinkt | 6/6 | 0 | Stück |
| 3 | 40114 | | BÜNTE Rohrstütze, Ø 48 x 700 mm, m. Bügelgriff Stahl verzinkt BÜNTE Rohrstütze, Ø 48 x 700 mm, mit Bügelgriff, Stahl verzinkt | 4/4 | 0 | Stück |
| 4 | 40105 | | BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 2-Loch, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt | 30/30 | 0 | Stück |
| 5 | 6 | | Versand- und Verpackung | 1/1 | 0 | Stück |

Versandart: DPD
Nettogesamtgewicht in kg: 83,87