

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

Schüttemeyer
Anhänger
Reckerstr. 179

49497 Mettingen
Deutschland

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: D1240701366
Kundennr.: 11892
Datum: 18. Juli 2024
Ihr Ansprechpartner: Ann-Kathrin Nagel
Telefon: +49(0)5409 4034-113
Fax: +49(0)5409 4034-234
E-Mail: a.nagel@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240009008, Ihre Referenznr.: TEL.

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
<p>*** Rückstand aus Auftrag: DA240008496 *** Ihre Belegnr.: TEL. 04.07.2024</p>						
1	20464		<p>BÜNTE Gasfeder 14/28, 1500 N, 700 mm, 300 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm BÜNTE Gasfeder 14/28, 1500 Newton, 700 mm lang, 300 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm</p>	1/1	0	Stück
2	30131		<p>SECURITY Komplettrad 185R14C, 104N, TR603, M+S a. SSWL Felge 5,5Jx14H2, 5/67/112, ET 30, 900 kg SECURITY Komplettrad 185R14C, 104N, TR603, M+S, auf SSWL Stahlfelge 5,5Jx14H2, 5/67/112, ET 30, 900 kg, montiert mit 4,5 bar</p>	4/4	0	Stück
3	402492		<p>Achsstoßdämpferhalter, U-Profil 34 mm Bohrungen Ø 13 mm, z. Anschrauben, Stahl verzinkt Achsstoßdämpferhalter, U-Profil 34 mm, Bohrungen Ø 13 mm, zum Anschrauben, Stahl verzinkt</p>	2/2	0	Stück
4	20178		<p>FBS Deckelscharnier, 2-teilig, 53 x 89 mm Lochabstand 16/37 mm, Bohrungen Ø 6,8 mm FBS Deckelscharnier, 2-teilig, 53 x 89 mm, Lochabstand 16/37 mm, Bohrungen Ø 6,8 mm, aushängbar, Stahl verzinkt</p>	2/2	0	Stück
5	20056		<p>FBS Anschrauböse, Größe 0, 95 mm lang Öse Ø 12,5 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm, Stahl verzinkt FBS Anschrauböse, Größe 0, 95 mm lang, Öse Ø 12,5 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm, Lochabstand 15/45 mm, Stahl verzinkt</p>	2/2	0	Stück
6	20561		<p>Scharnier, 60 x 145 x 17 mm, gekröpft LA 30/44/97/127 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm, Edelstahl Scharnier, 60 x 145 x 17 mm, gekröpft, Lochabstand 30/44/97/127 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm, Edelstahl</p>	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240009008, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

DI240701366

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
7	70045		rostfrei, poliert KNOTT Deichselstütze, 180 mm, Lochabstand 166 mm Bohrungen Ø 13 mm, Stahl feuerverinkt KNOTT Deichselstütze, 180 mm, Lochabstand 166 mm, Bohrungen Ø 13 mm, Stahl feuerverinkt	3/3	0	Stück
8	6		Deutschland Paketversand	1/1	0	Stück

Versandart: Stadttour**Nettogesamtgewicht in kg:** 76,951