

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Behlau Fahrzeugbau
Mühlenfeld 21

33154 Salzkotten
Deutschland

Seite 1 von 3

Lieferungsnr.: DI210503983
Kundennr.: 57203
Datum: 28. Mai 2021
Ihr Ansprechpartner: Veronika Greskamp
Durchwahl: +49(0)5409403410
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: v.greskamp@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210011563, Ihre Referenznr.: TEL.

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	20041		Aluminium-Türscharnier 45 x 92 Aluminium-Türscharnier 45 x 92 mm	100/100	0	Stück
2	12303		ZHL 27 A, 2700 - (3500) kg, 25 Zugholme, f. V-Anschluss 166/2 KNOTT Zugholm, ZHL 27 Ausf. A, 3200 kg, 2500 mm, für V-Anschluss 166/207 mm	1/1	0	Stück
3	12305		ZHL 35 Ausf. A, 3500 kg, 2500 Zugholme, f. V-Anschluss 166/2 KNOTT Zugholm, ZHL 35 Ausf. A, 3500 kg, 2500 mm, für V-Anschluss 166/207 mm	2/2	0	Stück
4	90206		KF 27-B, 1400 - 2700 kg, V-Anschluss Knott - Auflaufeinrichtung KF 27-B, 1400 - 2700 kg, V-Anschluss, 110 - 120/200/166 mm Knott - Auflaufeinrichtung KF 27-B, 1600 - 2700 kg, V-Anschluss	1/1	0	Stück
5	30104		Rad 155/70R12C, 5/67/112, ET 20 104/102N, 900 kg, 4,5Jx12 Kompletttrad 155/70R12C, 5/67/112, ET 20, Load und Speed Index 104/102N, Tragfähigkeit 900 kg bis 140 km/h, Reifendruck max. 6,3 bar, Stahlfelge 4,5Jx12, Kugelanchluss, SECURITY	4/4	0	Stück
6	106651		ASPÖCK Anschlusskabel, 12 m 13-polig, 8-p. BV, 2 x Abg. DC ASPÖCK Anschlusskabel, Hauptkabel 12 m, 13-poliger Stecker, 8-polige Bajonettverbindung, 2 x Abgang 0,2 m DC-Flachkabel	5/5	0	Stück
7	10098		ASPÖCK Anschlusskabel, 7 m 13-polig, 5-polige BV ASPÖCK Anschlusskabel, Hauptkabel 7 m, 13-poliger Stecker, 5-polige Bajonettverbindung	7/7	0	Stück
8	100260		ASPÖCK Squarepoint BGL weiß m. Rückstrahler ASPÖCK Squarepoint Begrenzungsleuchte weiß, mit Rückstrahler	40/40	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210011563, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI210503983

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
9	10544		H: 62 x B: 62 x T: 46 mm ASPÖCK Sidepoint SML gelb RS, Halter, 3 m K. SV m. Abg. ASPÖCK Sidepoint Seitenmarkierungsleuchte gelb mit Rückstrahler, Halter, 3 m Kabel mit 2-poligen Steckverbinder und 0,1 m Kabel mit 2-poliger Steckverbindung, Leuchtmittel	10/10	0	Stück
10	10548		H: 50 x B: 96 x T: 63 mm ASPÖCK Sidepoint SML gelb RS, Halter 90° n. v., 0,3 m DC ASPÖCK Sidepoint Seitenmarkierungsleuchte gelb, mit Rückstrahler, Winkelhalter 90° nach vorne, 0,3 m DC-Flachkabel, Leuchtmittel	30/30	0	Stück
11	10573		H: 57 x B: 96 x T: 63 mm ASPÖCK Regpoint KZL m. 0,5 m Kabel SV ASPÖCK Regpoint Kennzeichenleuchte, mit 0,5 m Kabel mit 2-poligen Steckverbinder, Leuchtmittel	30/30	0	Stück
12	40277		H: 57 x B: 100 x T: 60 mm Acrylglas rauch, Polycarbonat Acrylglas rauch, PVC, Außenmaß Acrylglas ca. 435 x 590 mm Lochabstand: 200 x 290 mm	10/10	0	Stück
13	201980		Backenteil, weiß, Kunststoff Backenteil, weiß, Kunststoff, 65 x 29 mm	30/30	0	Stück
14	402621		Ausstellfenster o. Acrylglas inkl. Schrauben Ausstellfenster mit Schutzgitter, ohne Acrylglas inkl. Schrauben	10/10	0	Stück
15	10656		ASPÖCK Multipoint III RL li. KZL, NSL, RFL, SML, 8-pol. Baj ASPÖCK Multipoint III Rückleuchte links, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen-, Nebelschluss- und Rückfahrlicht, Seitenmarkierungsleuchte, Dreieckrückstrahler, 8-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel	10/10	0	Stück
16	10658		H: 138 x B: 244 x T: 60 mm ASPÖCK Multipoint III RL re. KZL, NSL, RFL, SML, 8-pol. Baj ASPÖCK Multipoint III Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen-, Nebelschluss- und Rückfahrlicht, Seitenmarkierungsleuchte, Dreieckrückstrahler, 8-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel	3/10	7	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210011563, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI210503983

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
17	12005		H: 138 x B: 244 x T: 60 mm Bremsachse VGB 13-M, 1350 kg, b: 1500 mm, c: 1950 mm, 5 x 11	0/1	1	Stück
18	40136		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm vollautomatisch, 220 x 65 mm BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar, 220 x 65 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 670 mm, Ausdrehlänge 235 + 335 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg, mit 10-Loch Flansch, verzinkt	2/2	0	Stück

Versandart: eigene Abholung