

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

Müthing GmbH & Co. KG
Hans-Dehn-Str. 7

92318 Neumarkt
Deutschland

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: D1241200498
Kundennr.: 58007
Datum: 9. Dezember 2024
Ihr Ansprechpartner: Ann-Kathrin Nagel
Telefon: +49(0)5409 4034-113
Fax: +49(0)5409 4034-234
E-Mail: a.nagel@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240013343, Ihre Referenznr.: 310025923

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA240012579 *** Ihre Belegnr.: 310025280			
1	200580		Sicherungskette, 280 mm, m. Haken/Öse Metall Sicherungskette, 280 mm, mit Haken/Öse, Metall	20/20	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA240012944 *** Ihre Belegnr.: 310025616			
2	10097		ASPÖCK Anschlusskabel, 4 m, 7-polig, 5-polige BV ASPÖCK Anschlusskabel, Hauptkabel 4 m, 7-poliger Stecker, 5-polige Bajonettverbindung	2/2	0	Stück
3	70046		SCHLEGL Schmiernippelschraube, M12 x 20 mm f. SF14/20, SFV35, SFH14/20/35 SCHLEGL Schmiernippelschraube, für SF14/20, SFV35, SFH14/20/35	2/2	0	Stück
4	70007		SCHLEGL Lagerbuchse, SF/SFV/SFH10-20, SQR 14 SFVK20, Ø 45/52 x 50 mm Schlegl Lagerbuchse, für SF/SFV/SFH10-20, SQR14, SFVK20, Ø 45/52 x 50 mm	2/2	0	Stück
5	80154		AL-KO Fettkappe, Ø 48,3 x 25 mm, f. RB 1625-2361 SB 140-236, SR 160-230, BPW S 1635-6/2003-5/2005-5 AL-KO Fettkappe, Ø 48,3 x 25 mm, für Radbremse 1625-2361, SB 140-236, SR 160-230, BPW S 1635-6/ S 2003-5/S 2005-5 RASK	2/2	0	Stück
6	40100		Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Bauhöhe 460 mm, Stützlast 150/90 kg Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 460 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl verzinkt	5/5	0	Stück
7	40105		KARTT Klemmhalter für Stützrad/Stütze Ø 48 mm	5/5	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240013343, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

D1241200498

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			2-Loch, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm KARTT Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt			
8	6		Deutschland Paketversand	1/1	0	Stück

Versandart: DPD
Nettogesamtgewicht in kg: 27,061