

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Hermann Hartje KG
Weserstr. 4

27318 Hoya
Deutschland

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: DI220600166
Kundennr.: 54970
Datum: 1. Juni 2022
Ihr Ansprechpartner: Jaqueline Lübbert
Durchwahl: +49(0)54094034114
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: j.luebbert@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220011086, Ihre Referenznr.: 5603745 / 9750634

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| 1 | 901112 | | Bremstrommel f. S 2005-5 RASK, 5 x 112, f. 30204 u. 30206 BPW Bremstrommel 200 x 50, für BPW/Peitz S 2005-5 RASK, 5 x 112, für Lagerpaarung 30204 und 30206 (Guss-Nr. 03.274.08.64.0) | 1/1 | 0 | Stück |
| 2 | 20222 | 8.954554/5 | Bügelkrampe, 20 x 71 mm, Lochabstand 51 mm Lichtehöhe 25 mm, Lichtbreite 21 mm, verzinkt Bügelkrampe, 20 x 71 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtehöhe 25 mm, Lichtbreite 21 mm, für Ø 36/40 und 22 x 42 mm Ösen, Stahl verzinkt | 10/10 | 0 | Stück |
| 3 | 20214 | 89370951 | Spannring, 200 mm, Ø 8 mm, schwarz, Gummi, EPDM Spannring, 200 mm, Ø 8 mm, schwarz, Gummi, EPDM | 10/10 | 0 | Stück |
| 4 | 20215 | 8.954564/4 | Spannring, 250 mm, Ø 8 mm, schwarz, Gummi, EPDM Spannring, 250 mm, Ø 8 mm, schwarz, Gummi, EPDM | 10/10 | 0 | Stück |
| 5 | 10093 | 8.954530/5 | ASPÖCK Multipoint I Rückleuchte links m. KZL, NSL, 5-poliger Bajonett | 0/5 | 5 | Stück |
| 6 | 10094 | 8.954531/3 | ASPÖCK Multipoint I Rückleuchte rechts m. KZL, 5-poliger Bajonett | 0/3 | 3 | Stück |
| 7 | 10640 | 8.954536/2 | ASPÖCK Multipoint II Rückleuchte links m. KZL, NSL, 5-poliger Bajonett | 0/2 | 2 | Stück |
| 8 | 40008 | 8.954612/1 | WINTERHOFF WW 150-RB, -1500 kg, Ø 50-51 mm LA kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 150-RB, bis 1500 kg, Ø 50-51 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt | 1/1 | 0 | Stück |
| 9 | 40135 | 54888920 | BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar Ø 220 x 60 mm, Bauhöhe 545 mm, Stützlast 350 kg BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 220 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 545 mm, Ausdrehlänge 295 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 350/210 kg, mit 10-Loch Flansch, universal, Stahl verzinkt | 1/1 | 0 | Stück |
| 10 | 40014 | | AL-BE EM 350 R-C-H1414, -3500 kg, Ø 60 mm LA horizontal 54 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm | 0/2 | 2 | Stück |

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220011086, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

DI220600166

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
| 11 | 40062 | 89373195 | BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, weiß 89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, weiß, 89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff | 10/10 | 0 | Stück |
| 12 | 40063 | 89373229 | BÜNTE Unterlegkeilhalter, weiß, Kunststoff BÜNTE Unterlegkeilhalter, weiß, Kunststoff | 10/10 | 0 | Stück |
| 13 | 40306 | | Außenschloss, 70 x 100 mm, m. 2 Schlüssel f. Türschloss 40305/403050 Caravan-Außenschloss, abschließbar | 1/1 | 0 | Stück |
| 14 | 401330 | 89372890 | BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 6-Loch, m. Gelenkknebel, Lochabstand 50/105 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 6-Loch, mit Gelenkknebelschraube M12, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Temperguss | 1/1 | 0 | Stück |
| 15 | 60203 | | FRISTOM FT-001 Begrenzungsleuchte LED weiß m. Rückstrahler, Winkelhalter, 1 m Flachkabel FRISTOM FT-001 Begrenzungsleuchte LED weiß, mit Rückstrahler, Winkelhalter, 1 m Flachkabel (2 x 0,75 mm ²), 12/24 Volt H: 65 x B: 100 x T: 33 mm *** Rückstand aus Auftrag: DA220010345 *** Ihre Belegnr.: 5602612 /9750634 | 2/2 | 0 | Stück |
| 16 | 40530 | 89371579 | Zurrurgurt m. Ratsche 25 mm, 6 m 800 daN, 1-teilig Zurrurgurt mit Ratsche, Breite 25 mm, Länge 6 m, 800 daN in der Umreifung, 1-teilig | 1/1 | 0 | Stück |
| 17 | 90169 | 89545453 | KNOTT Bremsbackensatz 200 x 50 20-2425/1, (NEUTRAL VERPACKT) KNOTT Bremsbackensatz 200 x 50, für Radbremse Typ 20-2425/1 und 20-964/1, bestehend aus: 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 2 Zugfedern kurz, 2 Zugfedern lang, 2 Niederhaltefedern, (NEUTRAL VERPACKT) | 2/2 | 0 | Stück |

Versandart: DPD
Nettogesamtwicht in kg: 27,92