

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

Martin Hartmann
Im Felde 4

49152 Bad Essen
Deutschland

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: D1240401525
Kundennr.: 55213
Datum: 17. April 2024
Ihr Ansprechpartner: Andreas Schulze-Nichtering
Telefon: +49(0)5409 4034-121
Fax: +49(0)5409 4034-234
E-Mail: a.schulze@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240005092, Ihre Referenznr.: TELEFON

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit	Stückpreis	Preis
1	400130		WINTERHOFF WW 350-RB- Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5/12,5 mm WINTERHOFF Zugkugelnkupplung WW 350- RB-1414, bis 3500 kg, Ø 50 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5/12,5 mm, Stützlast 200 kg, Temperguss	1/1	0	Stück	64,55	64,55
2	20205		Strippe, 20 x 170 mm, Kunststoff Strippe, 20 x 170 mm, Lochabstand 25 mm, beige, Kunststoff	10/10	0	Stück	0,35	3,50
3	20207		Schnallkappe, 20 x 85 mm, m. Rollschnalle/Scheuerunterla ge, beige, Kunststo. Schnallkappe, 20 x 85 mm, Lochabstand 20 mm, mit Rollschnalle/Scheuerunterlage, beige, Kunststoff Loch-Ø ca. 4mm	10/10	0	Stück	0,75	7,50
4	20700		Nietunterlage, Ø 18 x 2 mm, beige, Riemenmaterial, VPE: 1000 Stück Nietunterlage, Ø 18 x 2 mm, Bohrung Ø 4 mm, beige, Riemenmaterial VPE: 1000 Stück	20/20	0	Stück	0,09	1,80
5	20711		Hohniet, Doppel-Calott, Ø Kopf Ø 13 mm, Stahl verzinkt	50/50	0	Stück	0,26	13,00

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240005092, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

D1240401525

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit	Stückpreis	Preis
6	40100		Hohlriet, Doppel-Calott, Ø 3,5 x 12 mm, Kopf Ø 13 mm, Stahl verzinkt BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Bauhöhe 460 mm, Stützlast 150/90 kg BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 460 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl verzinkt	3/3	0	Stück	10,90	32,70
7	6		Deutschland Paketversand	1/1	0	Stück	8,35	8,35

Versandart:

Stadttour

Nettogesamtgewicht in kg:

16,670