

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Fürst Anhänger - Zentrum
 Inh. M. Fürst
 Herr Malte Fürst
 Werner-von-Siemens-Straße 27-29

24783 Osterrönfeld
 Deutschland

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: DI210603711
 Kundennr.: 50974
 Datum: 23. Juni 2021
 Ihr Ansprechpartner: Tom Ziemann
 Durchwahl: +49(0)5409403411
 Fax: +49(0)5409403434
 E-Mail: t.ziemann@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210013982, Ihre Referenznr.: TEL.

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA210005699 *** Ihre Belegnr.: TEL.			
1	10640		Aspöck Multipoint II links ASPÖCK Multipoint II Rückleuchte links, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Nebelschlusslicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 240 x T: 52 mm	24/24	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA210012862 *** Ihre Belegnr.: TEL.			
2	90186		Knott Faltenbalg f. KFG/KRV/KR Ø 70/75 mm Knott Faltenbalg Ø 70/75 mm, für KFG/KRV/KR 35	1/1	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: WSDA210010599 *** Ihre Belegnr.: 255050			
3	210235		Gasfeder Typ 14/28, D=655 mm C=300 mm, N=1000 Gasfeder Typ 14/28, ausgeschobene Länge 655 mm, Hub 300 mm, ohne Augen, mit Gewinde M8, 1000 N	1/1	0	STCK
			*** Rückstand aus Auftrag: WSDA210010599 *** Ihre Belegnr.: 255050			
4	15068		BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm vollautom., 220 x 60, 750 mm BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar, 220 x 60 mm Vollgummirad auf roter Stahlfelge, Rohrlänge/Bauhöhe 570/750 mm, 10-Loch-Flansch, Stützlast im Stand 400 kg, Ausdrehlänge 235 mm, wartungsfreies Lager, erhöhte Ergonomie	5/5	0	Stück
5	40136		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm vollautomatisch, 220 x 65 mm BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar, 220 x 65 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 670 mm, Ausdrehlänge 235 + 335 mm, Stützlast im	5/5	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210013982, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.: DI210603711

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg, mit 10-Loch Flansch, verzinkt			

Versandart: Hellmann