

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

KaDo Vertriebsgesellschaft UG
(haftungsbeschränkt)
Gewerbegrund 3

24955 Harrislee
Deutschland

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: D1240101573
Kundennr.: 20372
Datum: 24. Januar 2024
Ihr Ansprechpartner: Hendrik Wisnowski
Telefon: +49(0)5409 4034-141
Fax: +49(0)5409 4034-234
E-Mail: h.wisnowski@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240000906, Ihre Referenznr.: LB-202401-12277

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Deliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
| 1 | 10369 | | ASPÖCK Beleuchtungsanlage Minipoint, 4 m, 7-polig 5-poliger Bajonett ASPÖCK Beleuchtungsanlage Minipoint, mit Hauptkabel 4 m, 7-poliger Stecker, 5-polige Bajonettverbindung, 2 x Rückleuchte Minipoint mit Kennzeichenlicht | 1/1 | 0 | Stück |
| 2 | 10505 | | ASPÖCK Regpoint Kennzeichenleuchte ASPÖCK Regpoint Kennzeichenleuchte H: 57 x B: 100 x T: 60 mm | 2/2 | 0 | Stück |
| 3 | 10694 | | ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte rechts m. KZL, NSL, RFL, 8-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen-, Nebelschluss- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 8-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 238 x T: 55 mm | 1/1 | 0 | Stück |
| 4 | 10935 | | ASPÖCK Flatpoint II Seitenmarkierungsleucht LED gelb, m. Rückstrahler, Halter 90° n. h., 0,5 m DC ASPÖCK Flatpoint II Seitenmarkierungsleuchte LED gelb, mit Rückstrahler, Winkelhalter 90° nach hinten, 0,5 m DC-Flachkabel H: 75 x B: 102 x T: 36 mm | 2/6 | 4 | Stück |
| 5 | 20202 | | Schnallriemen m. Rollschnalle, 20 x 300 mm Lochabstand 20 mm, beige, Kunststoff Schnallriemen mit Rollschnalle, 20 x 300 mm, Lochabstand 20 mm, beige, Kunststoff Loch-Ø ca. 4mm | 2/10 | 8 | Stück |
| 6 | 202331 | | Abspannhaken, 20 x 65 mm, Stahl verzinkt, Lochabstand 45mm Abspannhaken, 20 x 65 mm | 10/10 | 0 | Stück |

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240000906, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

D1240101573

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Deliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| 7 | 20565 | | Stahl verzinkt, Lochabstand 45 mm Aluminiumverschluss, links, 347 mm, GH unten m. schwarzem Lochmetallgriff, f. HUMBAUR HT-Serie Aluminiumverschluss, links, 347 mm, GH unten, mit schwarzem Lochmetallgriff, 2 Kunststoffkappen, für 25 mm Bordwandprofil, für HUMBAUR | 1/1 | 0 | Stück |
| 8 | 205650 | | Aluminiumverschluss, rechts, 347 mm, GH unten m. schwarzem Lochmetallgriff, f. HUMBAUR HT-Serie Aluminiumverschluss, rechts, 347 mm, GH unten, mit schwarzem Lochmetallgriff, 2 Kunststoffkappen, für 25 mm Bordwandprofil, für HUMBAUR | 1/1 | 0 | Stück |
| 9 | 90186 | | Knott Faltenbalg f. KFG/KRV/KR, NIEPER NA35V/HV Ø 70/75 mm Knott Faltenbalg Ø 70/75 mm, für KFG/KRV/KR 35 *** Rückstand aus Auftrag: DA230017788 *** Ihre Belegnr.: LB-202311-11449 | 1/2 | 1 | Stück |
| 10 | 80502 | | STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 251 R/S Ø 28 mm, 325 mm, Bohrungen Ø 12/16 mm STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 251 R/S, Ø 28 mm, 325 mm, Bohrungen Ø 12/16 mm *** Rückstand aus Auftrag: DA230017861 *** Ihre Belegnr.: LB-202311-11462 | 1/1 | 0 | Stück |
| 11 | 80502 | | STABILUS Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 251 R/S Ø 28 mm, 325 mm, Bohrungen Ø 12/16 mm STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 251 R/S, Ø 28 mm, 325 mm, Bohrungen Ø 12/16 mm | 1/1 | 0 | Stück |
| 12 | 66 | | DEU Paket DPD Express bis 32 kg | 1/1 | 0 | Stück |

Versandart: DPD
Nettogesamtgewicht in kg: 5,275