

Helmut Bünte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Anhänger Reschke + Werbung GbR

Herr Stefan Reschke

Teichkoppel 68

24161 Altenholz Deutschland Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: DI210703847

Kundennr.: 50770

Datum: 26. Juli 2021

Ihr Ansprechpartner: Jaqueline Lübbert
Durchwahl: +49(0)5409403414
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: j.luebbert@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210017093, Ihre Referenznr.: TEL.

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert Bestellt | t/ Rückstand | Einheit |
|--------|------------|-----------------|--|-----------------------|----------------------|---------|
| 1 | 90267 | | Auflaufstoßdämpfer AL-KO/BPW | 0/1 | 1 | Stück |
| | | | ZAF 1,5-2/1,6-3, 335 mm | | | |
| 2 | 90182 | | BÜNTE Bremsbackensatz, f. Radbremse BPW S 25 | 04-7 2/2 | 0 | Stück |
| | | | 250 x 40 | | | |
| | | | BÜNTE Bremsbackensatz, für BPW S 2504-7 RASK, | | | |
| | | | 250 x 40, mit 2 Bremsbacken primär, | | | |
| | | | 2 Bremsbacken sekundär, 4 Zugfedern kurz, | | | |
| | | | 2 Zugfedern lang, 4 Spannfedern, 4 Spannstifte | | | |
| 3 | 401144 | | Stützradstrebe, f. Ø 60 mm | 6/6 | 0 | Stück |
| | | | Stützrad, m. Klemmbock | | | |
| | | | Stützradstrebe, für Ø 60 mm Stützrad, mit | | | |
| | | | Klemmbock, feuerverzinkt | | | |
| 4 | 80299 | | AL-KO Stützradkonsole | 2/2 | 0 | Stück |
| | | | f. 161/251 S, 251 G | | | |
| | | | AL-KO Stützradkonsole, für Auflaufeinrichtung | | | |
| | | | 161/251 S, 251 G Oben-/Unteneinbau, mit | | | |
| | | | Befestigungsmaterial | | | |
| 5 | 65685 | | AL-KO Kugelkupplung AK 270 | 5/5 | 0 | Stück |
| | | | optima, Ø 50 mm | | | |
| | | | AL-KO Kugelkupplung AK 270, bis 2700 kg, | | | |
| | | | Ø 50 mm, Bohrungen: 12,5 mm, mit Soft Dock, | | | |
| | | | Lochabstand: horizontal 54 mm, | | | |
| | | | kreuzverschraubt 40mm, Material: Stahl, | | | |
| | | | Anziehdrehmoment: 86 Nm, Stützlast 120 kg | | | |
| 6 | 14900 | | BÜNTE Bremsbackensatz A2050 | 5/5 | 0 | Stück |
| | | | 200 x 50 mm, f. AL-KO 2050/51 | | | |
| | | | BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm, | | | |
| | | | passend für AL-KO Radbremsen 2050/2051, mit | | | |
| | | | 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, | | | |
| | | | 2 Zugfedern, 4 Niederhaltefedern, 4 Halteplättchen | | | |
| | | | und Zugfeder für Rückmatikhebel (80560) | | | |
| 7 | 40335 | | AL-KO Achsstoßdämpferhalter | 20/20 | 0 | Stück |
| | | | steckbar, 2-teilig | | | |
| | | | AL-KO Achsstoßdämpferhalter, | | | |
| | | | steckbar in der Montageöffnung am Schwinghebel, | | | |
| | | | 2-teilig (582509 und 582510) | | | |
| Helmut | Bünte GmbH | 1 | Tel: +49(0)5409 403410 | . NO. 1550000 | Handelsregister: HRB | 206979 |

Helmut Bünte GmbH Gewerbepark Ebbendorf 11 D-49176 Hilter a.T.W.(Sitz) Geschäftsführer H. Bünte, S. Herwig Tel: +49(0)5409 403410 Fax: +49(0)5409 403434 E-Mail: info@buente.com Website: www.buente.com

Sparkasse OsnabrückDE28 2655 0105 0008 0144 09 NOLADE22XXX **Volksbank GMHütte**DE65 2656 5928 2514 1813 00 GENODEF1HGM

Handelsregister: HRB 206979 Amtsgericht Osnabrück Steuernummer: 65/200/53000 USt.-Ident.: DE286597678



Lieferschein

Auftragsnr.: DA210017093, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.: DI210703847

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
| 8 | 40336 | | Achsstoßdämpferhalter 90° | 0/20 | 20 | Stück |
| 9 | 40062 | | zur Befestigung am Rahmen BÜNTE UK-15 Unterlegkeil | 20/20 | 0 | Stück |
| | | | weiß, 89 mm breit BÜNTE UK-15 Unterlegkeil weiß, 89 mm breit, | | | |
| | | | Radlast bis 1000 kg, Kunststoff | | | |
| 10 | 40063 | | TRIPUS Unterlegkeilhalter | 20/20 | 0 | Stück |
| | | | weiß, Kunststoff TRIPUS Unterlegkeilhalter weiß, Kunststoff | | | |
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA210010941 | | | |
| | | | *** Ihre Belegnr.: TEL / REKL. | | | |
| 11 | 407022 | | BÜNTE Stützfuß | 1/1 | 0 | Stück |
| | | | Vkt. 60 x 415 mm, m. Sechskant BÜNTE Stützfuß, Vkt. 60 x 415 mm, 19 mm Sechskant, | | | |
| | | | Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast 1350 kg, | | | |
| | | | schwenkbar, mit Flansch, Flanschabstand 85 mm | | | |
| | | | | | | |

Versandart: DPD