

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

KR Agrar GmbH & Co. KG  
Kai Romanovski  
Osterallee 200B

24944 Flensburg  
Deutschland

Seite 1 von 3

Lieferungsnr.: DI221200280  
Kundennr.: 13408  
Datum: 5. Dezember 2022  
Ihr Ansprechpartner: Jaqueline Lübbert  
Durchwahl: +49(0)54094034114  
Fax: +49(0)5409403434  
E-Mail: j.luebbert@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220022483, Ihre Referenznr.: BE-202212/29017

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	10101		<b>Stecker, 7-polig, m. Schraubanschluss, Metall</b> Stecker 7-polig, mit Schraubanschluss, Metall	1/1	0	Stück
2	10153		<b>Adapter, 13- auf 7-polig</b> Adapter, 13- auf 7-polig	2/2	0	Stück
3	10001		<b>FRISTOM MD-002 Rückleuchte links/rechts m. KZL</b> FRISTOM MD-002 Rückleuchte links/rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Kennzeichenlicht H: 90 x B: 96 x T: 46 mm	1/1	0	Stück
4	100690		<b>GEKA EK 95 Lichtscheibe links/rechts f. KZL</b> GEKA EK 95 Lichtscheibe links/rechts, für Kennzeichenlicht H: 85 x B: 95 mm	1/1	0	Stück
5	101022		<b>FEP Dichtung, f. Steckdose 7-/13-polig m. seitlichen Abgang</b> FEP Dichtung, für Steckdose 7-/13-polig, mit seitlichem Abgang, seitlich gerade	1/1	0	Stück
6	20012		<b>Stellbordscharnier, 56 x 320 mm, Bohrung Ø 12 mm Stahl verzinkt</b> Stellbordscharnier, 56 x 320 mm, Bohrung Ø 12 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
7	20025		<b>Stellbordscharnier, 56 x 420 mm, Bohrung Ø 16 mm Stahl verzinkt</b>	4/4	0	Stück
8	20055		<b>FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 1 m. Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Stahl verz.</b> FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 1, mit Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 46/49 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
9	200550		<b>FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 1 m. Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Stahl verz.</b> FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 1, mit Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 46/49 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
10	200630		<b>FBS Federsicherung, rechts, f. Pendelverschluss Federstahl rostfrei</b>	7/7	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220022483, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI221200280

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			FBS Federsicherung, rechts, für Pendelverschluss, Federstahl rostfrei			
11	20220		<b>Ovalöse, 22 x 42 x 13 mm, Stahl verzinkt</b>	37/50	13	Stück
			Ovalöse, 22 x 42 x 13 mm, Stahl verzinkt			
12	20225		<b>Riemenkrampe, 15 x 49 mm, Lochabstand 34 mm</b>	90/90	0	Stück
			<b>Lichtehöhe 15 mm, Lichtbreite 15 mm, verzinkt</b>			
			Riemenkrampe, 15 x 49 mm, Lochabstand 34 mm, Lichtehöhe 15 mm, Lichtbreite 15 mm, für 8 x 27/ 7 x 27 mm Schlitzösen, Stahl verzinkt			
13	20554		<b>FBS Hebel, links, 182 mm, m. Federsicherung</b>	1/1	0	Stück
			<b>f. Pendelverschluss, Stahl verzinkt</b>			
			FBS Hebel, links, 182 mm, mit Federsicherung, für Pendelverschluss, Stahl verzinkt			
14	20836		<b>SARIS Expander-Doppelhaken, 20 x 50 mm</b>	1/1	0	Stück
			<b>f. Ø 6 mm Expanderseil/10 mm Bordwandprofil</b>			
			SARIS Expander-Doppelhaken, 20 x 50 mm, für Ø 6 mm Expanderseil/10 mm Bordwandprofil, schwarz, Kunststoff			
15	40047		<b>BÜNTE Diebstahlsicherung Safety-Box II, m.</b>	2/2	0	Stück
			<b>Vorhangschloss (40027), Verschlussriegel (400470)</b>			
			BÜNTE Diebstahlsicherung Safety-Box II, mit Vorhangschloss (40027), Verschlussriegel (400470), für PKW-Anhänger, mit Schlossschutz für erhöhte Sicherheit, geprüfte TOP-Qualität, anpassbare Riegelposition, verpackt im Karton			
16	40105		<b>BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm</b>	1/1	0	Stück
			<b>2-Loch, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm</b>			
			BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt			
17	40112		<b>BÜNTE Knebelschraube, M12, 90 mm lang</b>	1/1	0	Stück
			<b>f. Klemmhalter 40105/40133</b>			
			BÜNTE Knebelschraube, M12, 90 mm lang, für Klemmhalter 40105/40133, Stahl verzinkt			
18	401144		<b>Stützradstrebe, f. Ø 60 mm Stützrad</b>	1/1	0	Stück
			<b>m. Klemmbock/-bügel, Stahl feuerverzinkt</b>			
			Stützradstrebe, für Ø 60 mm Stützrad, mit Klemmbock/-bügel, Stahl feuerverzinkt			
19	40152		<b>BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, m. Stahlfelge</b>	1/1	0	Stück
			<b>Abstandshalter, f. Stützrad 40103/40132/40136</b>			
			BÜNTE Ersatzrad, Ø 220 x 60 mm, Nabe Ø 20 x 87 mm, mit Stahlfelge, schwarze Abstandshalter, für Stützrad 40103/40132/40136			
20	40934		<b>BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm, Schlüsselweite 19</b>	1/1	0	Stück
			<b>m. Splint, f. Stützfüße m. 19 mm Sechskant</b>			
			BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm, Schlüsselweite 19,			

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220022483, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI221200280

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
21	42048		mit Splint, für Stützfüße mit 19 mm Sechskant, abnehmbar oder fest montiert <b>Fangseil, Ø 200 mm, Lochabstand 90/116 mm</b> <b>m. Steckerhalter, f. ungebremste Anhänger</b> Fangseil, Ø 200 mm, Lochabstand 90/116 mm, mit Steckerhalter, für ungebremste Anhänger	1/1	0	Stück
22	42714		<b>Traverse, f. Klemmhalter, Lochabstand 105 mm</b> <b>Bohrungen Ø 11 mm, f. V-Deichsel, Stahl verzinkt</b> Traverse, für Klemmhalter, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 11 mm, für V-Deichsel, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
23	42763		<b>Abreißeil, 255 mm, m. Schlaufen Ø 50 mm</b> Abreißeil, 255 mm, mit Schlaufen Ø 50 mm	3/3	0	Stück
24	60051		<b>Bremsbackensatz, 230 x 50 mm, f. HUMBAUR/WAP</b> <b>Radbremse W 235 RS</b> Bremsbackensatz, 230 x 50 mm, für HUMBAUR/WAP Radbremse W 235 RS, mit 4 Bremsbacken, 2 Federnsätze	1/1	0	Stück
25	90035		<b>Knott Deichselstütze 160 mm</b> <b>3-Loch Ausf.</b>	0/1	1	Stück
26	66		<b>DPD EXPRESS bis 12.00 Uhr // bis 32 kg</b>	1/1	0	Stück

**Versandart:** DPD  
**Nettogesamtgewicht in kg:** 22,82