

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Chr. Scheuchl GmbH
KFZ - Teile Groß-/Einzelhandel
Am Festplatz 2

90562 Heroldsberg
Deutschland

Seite 1 von 1

Lieferungsnr.: DI230200781
Kundennr.: 55508
Datum: 8. Februar 2023
Ihr Ansprechpartner: Frank Burow
Durchwahl: +49(0)54094034115
Fax: +49(0)54094034234
E-Mail: f.burow@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230001970, Ihre Referenznr.: TEL.

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|---------|
| 1 | 20011 | | Stellbordscharnier, 56 x 270 mm, Bohrung Ø 12 mm Stahl verzinkt Stellbordscharnier, 56 x 270 mm, Bohrung Ø 12 mm, Stahl verzinkt | 2/2 | 0 | Stück |
| 2 | 20020 | | BÜNTE Scharnierbock m. Federbügelbolzen f. Stellbordscharnier m. Bohrung Ø 12 mm BÜNTE Scharnierbock mit Federbügelbolzen, 30 x 72 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 25 mm, für Stellbordscharnier mit Bohrung Ø 12 mm, Stahl verzinkt | 2/2 | 0 | Stück |
| 3 | 60203 | | FRISTOM FT-001 Begrenzungsleuchte LED weiß m. Rückstrahler, Halter, 1 m Flachkabel, 12/24 V FRISTOM FT-001 Begrenzungsleuchte LED weiß, mit Rückstrahler, Halter 100 mm, 1 m Flachkabel (2 x 0,75 mm ²), 12/24 Volt H: 65 x B: 100 x T: 33 mm | 2/2 | 0 | Stück |
| 4 | 40104 | | BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar Ø 200 x 56 mm, Bauhöhe 540 mm, Stützlast 250 kg BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 200 x 56 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 540 mm, Ausdrehlänge 280 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 250/150 kg, mit 10-Loch Flansch, universal, Stahl verzinkt | 3/3 | 0 | Stück |
| 5 | 40100 | | BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Bauhöhe 460 mm, Stützlast 150/90 kg BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 460 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl verzinkt | 3/3 | 0 | Stück |
| 6 | 6 | | Versand- und Verpackung | 1/1 | 0 | Stück |

Versandart: DPD
Nettogesamtgewicht in kg: 44,83